

Slanger for ventilation

GeoFlex High

GeoFlex High, er en slange fremstillet af E.V.A. Slangen bruges til udsugning ved mellem- til højtvakuum. Kan bruges til udsugning af bl.a. røggasser, støv, luft og svejserøg. Passer til vores lynkoblinger (højtryk).

Materiale

Ethyl-vinyl-acetyl (EVA) slange. Opbygget af ekstruderet EVA-materiale. Ind- og udvendigt korrugeret. Selv-bærende, således at en spiral er unødvendig.

Farve

Gul, grå og sort. Den sorte slange er antistatisk, hvor den gule slange ikke er antistatisk.

Længder

Fåes i løbende meter, op til 20 meter.

Temperaturbestandighed

- 20°C til +60°C

Anvendelse

Højtvakuumslange for udsugning af bl.a. røg, gasser, støv, luft og svejserøg.

Egenskaber

Super let

Fleksibel slange

Brugbar ved højtvakuumanlæg.



GeoFlex High



GeoFlex High - Den gule slange er ikke antistatisk

Tekniske specifikationer

Varenr.	Invd. Diam. (mm)	Udv. Diam. (mm)	Vægt (kg/m)	Bøjn. Rad. (mm)	Max. Vakuum (kPa)
09-007	32	40	0,27	80	6,0
09-008	38	46	0,32	100	6,0
09-020	45	53	0,38	125	6,0
09-009	51	60	0,44	150	6,0
09-082	64	72	0,54	250	6,0
09-010	76	86	0,65	300	5,0