

Slanger for ventilation

GeoFlex Weld

GeoFlex Weld til udsugning af svejserøg, dampe, udluftning af tanke og lastrum.

Denne slange har en god holdbarhed og stor fleksibilitet og anvendes derfor som standardslange på vore udsugningsarme samt bærbare ventilatorer PM-180-1.

Materiale

PVC slange

Farve

Sort

Længder

2, 3, 4 eller 5 m på lager.

10 m. speciallængder på forespørgsel.

Temperaturbestandighed

- 10 °C til + 80 °C (kort 110 °C.)

Anvendelse

Air-conditioning,

Udsugning af luft og svejserøg

Egenskaber

Letvægtsslange

Fleksibel

Flammehæmmende ifølge NF P 92-503 M2

Gode kompressionsmuligheder



GeoFlex Weld

Tekniske specifikationer

Varenr.	Diam. (mm)	Vægt (kg/m)	Bøjn. Rad. (mm)	Max. overtryk (kPa)	Max. Vakuum (kPa)
09-301	40	0,10	23	25,0	15,0
09-302	50	0,12	29	24,0	14,5
09-303	63	0,15	36	18,5	10,5
09-306*	80	0,19	43	15,0	7,0
09-307*	102	0,24	54	12,0	5,0
09-310*	127	0,32	67	10,0	3,5
09-312	152	0,37	79	8,0	3,5
09-313*	165	0,46	86	7,5	2,5
09-314*	200	0,60	105	6,0	2,0
09-315	250	0,77	129	5,0	1,0
09-316A*	315	0,96	162	4,0	0,5
09-317	350	1,09	179	3,5	0,5
09-318	400	1,26	204	3,0	0,5
09-320	500	1,54	256	2,0	0,5

*= Lagervare